

# PINSELLEITFADEN

Typ	Serie	Größe in mm	Borsten/Fasern	Schaft	Typische Anwendung
Flachpinsel	73	50, 75, 100	Natur oder synthetisch		Holz in Räumen, Holz im Freien, Dachtraufen, Fassaden
Ovalpinsel	78	25, 35, 45, 55, 65	Natur		Paneele und Blendrahmen, Fenster, Leisten, präzise Kanten
	78	25, 35, 45, 55	Synthetisch		
Heizkörperpinsel	90	35, 50	Natur	Lang, Winkel	Schwer zugängliche Stellen
	91	15, 25, 35, 50	Natur oder synthetisch	Kurz, Winkel	
	90	50	Synthetisch	Lang, Winkel	
Plattpinsel	93	25, 35, 50	Natur	Dünn, Winkel	Schwer zugängliche Stellen
	93	35	Synthetisch		
Jumbo Fassadenpinsel	98	50, 62, 75	Natur oder synthetisch	Lang, Winkel	Präzise Kanten in Räumen, schwer zugängliche Stellen, Holz im Freien
	98	75	Natur oder synthetisch	Kurz, Winkel	
	98	75	Natur oder synthetisch	Kräftig, Winkel	
Rundpinsel	187	20, 25, 30	Natur oder synthetisch		Fenster, Sprossen, Paneele, Leisten, präzise Kanten
Sprossenpinsel	188	15, 20, 25	Natur		Fenster, Sprossen, Leisten, präzise Kanten
	188	15, 20	Synthetisch		
Flächenstreicher	243	75	Natur oder synthetisch		Fassaden und Wände, Dachtraufen und Dachkehlen
	244	100	Natur oder synthetisch		
Modler	273	25, 35, 50	Rindsohrenhaar		Feinlackierarbeiten, Veredelung, Autoreparatur
Lackierpinsel	888	70, 100	Natur		Lackieren, Hochglanzanstrich, Veredelung, große Flächen
	888	100	Synthetisch		

Wir empfehlen Naturborsten für Ölfarben.

Der Modler ist aus feinstem Rindsohrenhaar hergestellt. Die anderen Pinsel sind aus hellen Chinaborsten oder synthetischen Fasern hergestellt.

